

# CAMION BOM GRUE 26 T / 16 m<sup>3</sup>



	Immatriculation	GZ-766-XE
	Date de 1ère mise en circulation	25.10.2024
	PTAC	26 Tonnes
	Camion (modèle, marque)	RENAULT D 26 WIDE 6X2 430ch
	Norme Euro	VI
	Energie	Diesel
	Benne compactrice	FAUN TERRANEO 516 - 16 m <sup>3</sup>
	Grue	PALFINGER PK18502SH 18 T/M - Kinshofer & Simple crochet

# **BENNE A ORDURES FAUN TERRANEO 516**

**Volume 16 m<sup>3</sup>**

Matériel conforme à la Norme EN1501-1 ainsi qu'à la réglementation et au Code de la Route en vigueur avec :

- Caméra écran 16/9 en cabine (position centrale du tableau de bord) avec système SCF (Système de contrôle FAUN) permettant de gérer la compaction, le basculeur, le vidage et la recherche de panne
- ECO-CONTROL avec pompe à débit variable permettant le fonctionnement du camion au ralenti 650 tr/mn dans toutes les phases du travail
- Dépassement du bouclier éjecteur à l'AR pour un meilleur entretien
- Porte AR sans basculeur, ni marchepieds
- Carrossage lisse des côtés du caisson
- Cornières d'angles de protection AV et Haut de caisson
- Carrossage lisse de la porte AR
- Graissage centralisé automatique FAUN (Benne + châssis)
- 2 feux de trémie (Leds)
- 6 feux de travail latéraux QUATER (2 feux latéraux de chaque côté + 1 feu de chaque côté haut de porte)
- Pack Leds (signalisation haut et bas + feux de gabarit + feux de travail + de plaque et gyrophares)
- 2 feux à éclats CURTIS à Leds à l'avant et à l'arrière
- Bruiteur de marche arrière CRI DU LYNX
- Evacuation à l'avant du caisson avec vanne 1/4 de tour + crêpine sur évacuation
- Modulateur du taux de tassement (de 2 à 6 - commande en cabine)
- Fond de trémie en 8 mm
- Portillon de visite à l'avant du caisson - Côté droit (600x800 mm) avec échelle d'accès
- Ailes arrière enveloppantes intégrales avec bavettes
- Pare-cyclistes profilés et relevables pour accès aux équipements du châssis
- Bavette sous toute la largeur de la trémie
- Fourniture et pose d'un extincteur 6 kg et son coffre
- Peinture de la benne intérieure et extérieure en un seul ton
- Contrôle de conformité initial

# GRUE PALFINGER PK18502SH



PK18502SH B

		4.0	6.0	8.0	10.1
m					
kg	max. 6000	4150	2700	2000	1560

- Portée hydraulique à 10.30 M
- 3 extensions hydrauliques de 8.10 à 10.30 m - version B
- STEIL contrôle de la géométrie du bras
- Couple de levage : 17.6 t/m - Couple de rotation : 2.0 t/m - Angle de rotation : 420°